



H 71012

# Hydrobit Bitumendickbeschichtung HD 2

- Primjena**
- Hidroizolacija protiv vlage iz tla
  - Hidroizolacija protiv vode iz tla pod pritiskom

**Prema** EN 15814:2011 +A2:2014

**Ugradnja**

Svojstva	Jedinica	Rezultat
Vodonepropusnost	Klasa	W2A
Premošćivanje pukotina	Klasa	CB2
Otpornost na vodu		prošao
Duktilnost pri niskim temperaturama		prošao
Dimenzionalna stabilnost pri povišenim temperaturama		prošao
Reakcija na požar	Klasa	E
Tlačna čvrstoća	Klasa	C2A
Trajnost		prošao
Otpornost na kišu	Klasa	R2
Opasne tvari		Übereinstimmung mit DIN 15814

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

**Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.**

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

**Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.**