

Declarație de performanță Nr. **Cod unic de identificare a produsului-tip****LE-H50076-05 POLYMER PY AL G200 S35****Utilizarea preconizată**

- Sisteme de hidroizolație ale structurii împotriva umezelii din sol
- Barieră de vapori

Numele, adresa producătorului

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței

system2+	EN 13969:2004 + A1:2006
system3	EN 13970:2004+A1:2006
Normă armonizată	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Organism notificat	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien
Certificat de conformitate al controlului producției	1139-CPR-0027/06

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etanșeitate	60 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Rezistența la foc	E	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Rezistența la forfecare a îmbinării	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	1600/2200 (±500/±500) N/50mm	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	10/10 (±5/±5) %	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Rezistența la impact	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Rezistența la încărcări statice	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	300/300 (±100/±100) N	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Flexibilitatea la rece	-10 °C	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Etanșeitatea la apă după îmbătrânire artificială	60 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă după îmbătrânire artificială	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Proprietăți de transmisie a vaporilor după expunerea la substanțe chimice	NPD	EN 13970:2004+A1:2006

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etanșeitătea la apă după expunerea la substanțe chimice	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006

Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat

Semnat pentru și în numele producătorului de



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale