

H F512x

Polyfin Verbundblech

Schichtenaufbau:	Unterseitige Schutzlackierung Verzinktes Stahlblech, Dicke 0,6 mm Oberseitige Kunststoffbeschichtung in einer Stärke von 0,8 mm, in den Farben hellgrau, schwarz oder weiß
Gesamtdicke:	ca. 1,4 mm
Abkantwinkel:	< 315°
Zwischenwinkel:	> 45°
Abkantlänge:	≥ 15 mm

Ambalare

POLYFIN Verbundblech Tafeln 1,0 m x 2,0 m	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5121	hellgrau	30 Tafeln / Palette	m ²
HF5120	weiß	30 Tafeln / Palette	m ²
HF5122	schwarz	30 Tafeln / Palette	m ²
Gewicht: ca. 12 kg / Tafel			
POLYFIN Verbundblech Coils Länge = 30,0 m, Breite = 1,0 m	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5125	hellgrau	4 Coils / Palette	m ²
HF5124	weiß	4 Coils / Palette	m ²
HF5126	schwarz	4 Coils / Palette	m ²
Gewicht: ca. 180 kg / Coil			

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.